

LE BON ÉQUIPEMENT POUR LE TRAVAIL



TUYAUX POUR APPLICATION AIRLESS ET TUYAUX DE MANIABILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

			PRESSION DE TRAVAIL MAX. - BARS (MPA)					CONNEXION DE FIN
LENGTH			228 (22,8)	248 (24,8)	310 (31,0)	448 (44,8)	517 (51,7)	
I.D.	PIEDS	METRES	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	
1/8"	3	0,9	---	---	290685	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	3	0,9	291004	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	5	1,5	316-506	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
3/16"	9	2,7	550-222	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7,6	291007	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15,2	291008	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
1/4"	3	0,9	---	---	2389428	2389440	2389450	1/4" NPSM (FBE)
	6	1,8	316-533*	---	2389430	2389442	2389452	1/4" NPSM (FBE)
	6	1,8	550-227	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7,6	316-513	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15,2	316-505	286498	2389429	2389441	2389451	1/4" NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	2389427	2389439	2389449	1/4" NPSM (FBE)
3/8"	6	1,8	---	---	2389436	2389446	2389456	3/8" NPSM (FBE)
	25	7,6	508342	---	---	---	---	3/8" NPSM (FBE)
	50	15,2	291006	286499	2389434	2389445	2389455	3/8" NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	2389432	2389444	2389453	3/8" NPSM (FBE)
1/2"	25	7,6	225-112*	---	---	---	---	1/2" NPSM (FBE)
	50	15,2	250-112*	---	2389425	2389438	2389448	1/2" NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	2389424	2389437	2389447	1/2" NPSM (FBE)
3/4"	50	15,2	---	---	---	2389443	2426010	3/4" NPSM (FBE)
3/5"	50	15,2	---	---	---	---	2426011	3/4" NPSM (FBE)

*Tresse textile. Des protections à ressort aux deux extrémités.

FBE Femelle les deux côtés, **NPT** Norme américaine relative aux filetages coniques, **NPSM** Norme américaine relative aux filetages mécanique, **MBE** Mâles les deux côtés, **F/M** Raccordement femelle/mâle

TUYAU RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

DÉSCRIPTION	RÉF. PIÈCE
3/8" x 517 bars x 15 m	375750050ML
1/2" x 517 bars x 15 m	500750050ML
Tuyau de transfert 3/4" x 70 bars	750100012R

