

# UN CHOIX COMPLET



Flexibles et fouets très haute qualité

Ø INT	LONGUEUR		PRESSION DE SERVICE MAXIMUM BAR (PSI)					RACCORDS
			228 (3300)	248 (3600)	310 (4500)	448 (6500)	517 (7500)	
	FEET	METRES	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	
1/8"	3	0.9	---	---	0290685	---	---	1/4" NPSM (F/M)
3/16"	3	0.9	0291004	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	5	1.5	316-506	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	9	2.7	550-222	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7.5	0291007	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15	0291008	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
1/4"	3	0.9	---	---	250450003	250650003	250750003	1/4" NPSM (FBE)
	6	1.8	316-533*	---	250450006	250650006	250750006	1/4" NPSM (FBE)
	6	1.8	550-227	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7.5	316-513	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15	316-505	0286498	250450050	250650050	250750050	1/4" NPSM (FBE)
	100	30	---	---	250450010	250650010	250750010	1/4" NPSM (FBE)
3/8"	6	1.8	---	---	375450006	375650006	375750006	3/8" NPSM (FBE)
	25	7.5	0508342	---	---	---	---	3/8" NPSM (FBE)
	50	15	0291006	0286499	375450050	375650050	375750050	3/8" NPSM (FBE)
	100	30	---	---	375450010	375650010	375750010	3/8" NPSM (FBE)
1/2"	25	7.5	225-112*	---	---	---	---	1/2" NPSM (FBE)
	50	15	250-112*	---	500450050	500650050	500750050	1/2" NPSM (FBE)
	100	30	---	---	500450010	500650010	500750010	1/2" NPSM (FBE)
3/4"	50	15	---	---	---	750650050	---	3/4" NPSM (FBE)

\*Renfort textile. Ressorts à chaque extrémité.

FBE Femelle chaque bout, NPT National Pipe Tapered Thread, NPSM National Pipe Straight Mechanical Thread, MBE Mâle chaque bout, F/M 1 Femelle / 1 Mâle



Il est facile de trouver le bon flexible.

## Flexibles haute pression

Les nouveaux flexibles ont un code couleur en fonction de leur pression de service.

Les 3 premiers chiffres indiquent le type de raccord, les 4 suivants indiquent la pression (PSI) et les 2 derniers indiquent la longueur (Pieds).

DIAMETRE INTERIEUR	3 PREMIERS	PRESSION	4 SUIVANTS	LONGUEUR	2 DERNIERS
1/4"	250	4500	4500	50'	50

250 4500 50

Exemple: Un flexible 1/4" X 50' 4500 PSI aura la référence: 250450050

## Gaine protection 0521424

Protégez votre flexible des projections de peinture et de l'usure avec une gaine résistante. Disponible en rouleaux de 300M avec prédécoupe tous les 15M pour s'adapter à toutes les longueurs. Pour flexibles de 1/4" et 3/8".



Flexible vendu séparément.



## Enrouleurs Reel-EZ

Libèrent des problèmes de déroulage et rangement fastidieux. Les deux modèles peuvent se monter sur la majorité des pompes d'autres fabricants.

- Le modèle 16" pour chariots accepte jusqu'à 30M de flexible en 1/4"
- Le modèle 10" accepte jusqu'à 15M de flexible en 1/4"
- Pression de service 250 bar

Pour tubes de 3/4" à 1-1/2".

DESCRIPTION	REFERENCE
16" pour chariot	769-100
10" pour châssis	769-200



## Raccords tournants

- Moins de fatigue et plus de facilité à manipuler le flexible
- Réduisent les risques de pincer le flexible
- Pression de service 345 bar

DESCRIPTION	REFERENCE
Flexible sur pistolet / flexible sur pompe 1/4" NPS (F) x 1/4" NPS (M)	0509985
Flexible sur flexible 1/4" NPS (M) x 1/4" NPS (M)	0502135



## Flexibles basse pression

DESCRIPTION	REFERENCE
7.5 m x 3/8" Air (Rouge)	0550893
9 m x 3/8" Air (Rouge)	0295689
15 m x 3/8" Air (Rouge)	0550891
7.5 m x 1/4" Produit (Noir)	0550894
9m x 3/8" Produit (Noir)	0277348
15 m x 3/8" Produit (Noir)	0275281
Jumelé 1M	0552302
Jumelé 7.5 m	0552303

## Flexibles Airmix

DESCRIPTION	REFERENCE
Jumelé 7.5M	9984595
Jumelé 15M	0524333
Fouet 1M flexible air	0550860
Fouet 1.5 m flexible produit	0550861

## Kit manomètre 0508239

Comprend: Manomètre 345 bar monté sur un T avec raccords 1/4" (M) et 1/4" (F).

Manomètre seul (0508626)

