

PARCE QUE VOS BRAS NE SONT PAS ASSEZ LONGS

- Optimisent votre efficacité et votre vitesse d'exécution
- Travail en sécurité en évitant le travail en hauteur et les risques de chutes
- Pratiques et simples d'utilisation
- Pulvérisation à distance, protection des projections et du brouillard



Rallonges aluminium standard

Les rallonges Titan sont légères, maniables et robustes. Adaptables sur la majorité des marques de pistolets.

- Pression de service de 250 bar

Filetage 7/8" x 14 standard

| DESCRIPTION | REFERENCE |
|-------------|-----------|
| 15 cm (6") | 651-070 |
| 30 cm (12") | 651-071 |
| 45 cm (18") | 651-072 |
| 60 cm (24") | 651-073 |



SprayGuide 0538900

Un système pratique et simple à utiliser pour réchampir en se guidant dans un angle entre deux surfaces. Le disque roule sans effort et suit avec une grande précision l'encoignure.

Réchampi de fenêtres, portes, murs et plafonds rapidement et sans perte de temps en préparations.

- Supprime ou réduit considérablement le masquage.
- Montage simple et rapide sur une rallonge adaptée aux conditions d'utilisation. Rallonge non incluse à commander séparément
- Pression de service de 250 bar

| DESCRIPTION | REFERENCE |
|---|-----------|
| Disque et support seuls pour remplacement | 0538902 |



Rallonges HP acier inoxydable

Pour une résistance à toutes épreuves ou pour des pressions supérieures à 250 bar.

- Pression de service 530 bar

Filetage 7/8" x 14 standard

| DESCRIPTION | REFERENCE |
|-------------|-----------|
| 15 cm (6") | 611-280 |
| 30 cm (12") | 611-281 |
| 45 cm (18") | 611-282 |
| 60 cm (24") | 611-283 |

Clapet anti-goutte 0521012

Elimine les gouttes fréquemment présentes avec l'utilisation de rallonges. Raccordements 7/8" pour montage sur la majorité des pistolets.

- Pression de service 250 bar





Tête orientable

Les têtes orientables Titan permettent une rotation sur 260° pour s'adapter au mieux aux besoins de l'utilisateur. A utiliser avec les rallonges Titan.

| DESCRIPTION | REFERENCE |
|-------------------------------------|-----------|
| Tête orientable 7/8" x 14 - Femelle | 651-139 |
| Tête orientable 7/8" x 14 - Mâle | 711-600 |



Rallonges aluminium renforcées

Ces rallonges légères sont construites avec des renforts transversaux entre le tube interne et le tube externe ce qui leur confère une excellente rigidité. Elles peuvent être couplées pour atteindre un maximum de 3.60M tout en conservant une bonne rigidité.

- Permettent d'atteindre des surfaces hors de portée en pulvérisation ou rouleau alimenté.
- Adaptables sur la majorité des pistolets airless
- Raccord de jonction inclus (0509908)
- Pression de service 250 bar

| DESCRIPTION | REFERENCE |
|---|-----------|
| Rallonge 50cm | 310-381-1 |
| Rallonge 90cm | 310-383-1 |
| Rallonge 1.80M | 310-386-1 |
| Rallonge 90cm avec tête orientable et écrou 7/8" | 310-390 |
| Rallonge 1.80M avec tête orientable et écrou 7/8" | 0279976L |

Pistolet en ligne LX-70 550-475

- Fabrication en métal
- Le pistolet pour toutes les rallonges
- Filtre crosse
- Raccord tournant
- Pression de service 250 bar

Kit de réparation (550-521)



Pistolet déporté 757-920

Conversion d'un pistolet airless en pole gun et inversement en quelques secondes.

- Fabrication en aluminium léger et rigide pour une moindre fatigue.
- Support de montage de pistolet large et pratique avec molette facile à manipuler.
- Accepte tous les pistolets Titan ainsi que la majorité des pistolets d'autres fabricants.



LX-75 Pole Gun 550-495

Rend accessibles ces surfaces hors de portée qui nécessitent l'utilisation d'un escabeau ou d'un échafaudage.

- Fabrication en métal
- Pointeau toute longueur avec siège en bout de rallonge pour une obturation au plus près de la buse.
- Raccord tournant
- Filtre crosse
- Design ergonomique
- Pression de service de 250 bar

Kit de réparation (550-487)



Raccord équerre



Raccord de jonction

Raccord équerre 0509907

Montage de n'importe quelle rallonge sur n'importe quel pistolet. Positionnement de la rallonge en ligne avec la crosse du pistolet grâce au renvoi d'angle à 90°. Meilleure efficacité et plus de confort.

- Pression de service de 250 bar

Raccord de jonction 0509908

Permet le montage de plusieurs rallonges renforcées pour obtenir la longueur souhaitée. (Ne pas dépasser une longueur totale de 3.60M)