

PREMIUM TR¹ BUSE RÉVERSIBLE

- La buse la plus performante du secteur
- Le jet reste plus large plus longtemps
- Un orifice qui dure plus longtemps que les buses de la concurrence, offrant une épaisseur d'application constante et moins de pertes de peinture
- S'adapte à toutes les porte-buse Titan et autres disponibles dans l'industrie

BUSES TR¹ 695-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)									
	POUCES	MM	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,025	,027
LARGEUR DU JET	2-4	51-102									
	4-6	102-152	209	211	213	215	217				
	6-8	152-203		311	313	315	317				
	8-10	203-254		411	413	415	417				
	10-12	254-305			513	515	517	519	521	525	
	12-14	305-356									627
	Débit (GPM)	---	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,67	0,78
	Débit (L/min)	---	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,53	2,95

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

TR¹ BUSE DE HAUTE PRESSION 696-XXX

			TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)																			
LARGEUR DU JET	POUCES	MM	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,037	,039	,043	,045	,055
	2–4	51–102	107	109	111	113	115	117	119													
	4–6	102–152		209	211	213	215	217	219	221	223	225	227									
	6–8	152–203		309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339			
	8–10	203–254		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	443	445	455
	10–12	254–305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	543	545	555
	12–14	305–356		609	611	613	615	617					627									655
	14–16	356–406						717	719	721	723	725	727		731	733	735					
	16–18	406–457						817	819	821							835	837	839	843		
	18–20	457–508									923	925	927		931			937				
	Débit (GPM)	---	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,40	1,64	1,99	2,18	3,26
	Débit (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,29	6,20	7,52	8,24	12,32

Pression de travail maximale : 531 bars (53,1 MPa)


TR¹ BUSES DE TRAÇAGE ROUTIER 697-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)													
LARGEUR DU JET	POUCES	MM	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,035	,039	,043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8–10	203–254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Débit (GPM)	---	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,32	1,64	1,99
	Débit (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)


RÉSULTATS PROUVÉS DANS UN TEST DE 380 LITRES BUSE TR¹ CONTRE LA BUSE PREMIUM DU CONCURRENT

Test de pulvérisation du Titan TR¹



La buse TR¹ de Titan un jet d'application large et constant et d'un orifice qui dure plus longtemps que la concurrence, ce qui en fait la buse la plus performante de l'industrie.

Test de pulvérisation en compétition



Le jet de la concurrence ne reste pas aussi large aussi longtemps que celui de la TR¹.

