

TR¹ BUSE HEA



Parfait pour la pulvérisation des murs d'intérieur et d'extérieur, résidentiels et commerciaux.



LE BON MÉLANGE POUR LE BON DÉBIT 330-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)						
LARGEUR DU JET	POUCES	MM	,011	,013	,015	,017	,019	,021
	4-6	102-152	211	213				
	6-8	152-203	311	313				
	8-10	203-254	411	413	415	417		421
	10-12	254-305			515	517	519	521
	12-14	305-356			615	617	619	621
	Débit (GPM)	---	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,47
	Débit (l/min)	---	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,79


Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS™


TECHNOLOGIE BASSE PRESSION RÉVOLUTIONNAIRE

- Optimisé pour pulvériser toutes les peintures et tous les revêtements architecturaux à 70 bars
- Réduit jusqu'à 55 % le brouillard permettant aux entrepreneurs de pulvériser plus
- Moins de pression signifie moins de stress, ce qui prolonge la durée de vie de la pompe et la période entre deux remplissages.
- Deux fois la durée de vie d'une buse réversible standard
- Conception brevetée

JET À HAUT RENDEMENT



Peinture émulsion latex à travers une buse standard 517 à 70 bars



Peinture émulsion latex à travers une buse HEA 517 à 70 bars

- Le bord plumeux assure une couverture uniforme
- Un modèle plus tolérant qui réduit les coulures et les gouttes
- Moins de recul lors du déclenchement du pistolet, ce qui permet un meilleur contrôle et moins de brouillard
- S'adapte à toutes les protections standard de l'industrie

MAXIMISEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE CONSEIL HEA



Kit d'assemblage de la jauge HEA 0580495