

HAUTE QUALITÉ

BUSE RÉVERSIBLE SC-6+

- Largeur de jet jusqu'à 22% supérieure
- Adaptable sur tous les porte buses Titan et sur la majorité des porte buses sur le marché

LA BUSE TITAN PEINT PLUS
Buses Titan comparées aux concurrents

Orifice plus durable pour une durée de vie plus longue avec une épaisseur de film stable et moins de peinture gaspillée.

400 Litres pulvérisés avec une buse Titan SC-6+*

400 Litres pulvérisés avec des buses standard de concurrents*

* Avec la même technique et même régularité.

Buse SC-6+ Tips 662-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)																					
	POUCES	MM	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.055	
LARGEUR DE JET	2-4	51-102																					
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235						
	6-8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335						
	8-10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455	
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555	
	12-14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655	
	14-16	356-406							719	721					731		735						
	16-18	406-457								821						831							
	Débit (GPM)	---	0.05	0.09	0.13	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.64	1.99	2.18	2.80	3.26	
	Débit (LPM)	---	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58	12.32	

Pression de service Maximum: 345 bar



Buse Synergy SC-6+ Fine Finish 671-XXX

		TAILLE ORIFICE (POUCES)				
	POUCES	MM	0.008	0.010	0.012	0.014
LARGEUR DE JET	4-6	102-152	208	210	212	214
	6-8	152-203	308	310	312	314
	8-10	203-254	408	410	412	414
	10-12	254-305		510	512	
	12-14	305-356			612	
	Débit (GPM)	---	0.07	0.11	0.16	0.21
	Débit (LPM)	---	0.26	0.42	0.60	0.79

pression de service Maximum: 345 bar

