

ENTRAÎNEMENT PAR  
EMBRAYAGE

# POWRLINER 2850

3,5 l/min

Recommandé pour les projets de moyenne envergure, sur tous les parkings et terrains sportifs.

## Caractéristiques :

### Support polyvalent pour pistolet

Permet de positionner le pistolet pour une pulvérisation à gauche, à droite, à l'avant ou l'arrière du traceur.

### Ajouter un second pistolet

Appliquer un marquage avec un ou deux pistolets.

### Durée de vie prolongée

La section produit dispose d'un piston à couple plus lent, d'une cadence plus faible et d'un déplacement plus large.

### Grande maniabilité

Facilite les virages serrés et l'application au pochoir.

### Couvercle de seau en polyéthylène 19 litres

Seau non inclus.

### Roue avant pivotante

Trajectoire droite ; se débloque pour faciliter les manœuvres.

### Poignées réglables

Poignées télescopiques pour plus de confort.

### Pistolet amovible

Pour faciliter l'application avec pochoir.

### Larges pneus, testés sur autoroute



Comprend un pistolet de pulvérisation LX-80<sup>®</sup> avec un filtre de poignée et une buse de marquage de ligne premium TR<sup>1</sup>.



■ Système unique de réduction des vibrations

■ Système optimisé de support du cadre

## PowrLiner 2850

Le PowrLiner 2850 a été conçu pour résister aux conditions extrêmes d'un usage continu quotidien sur les chaussées, les terrains et les gazons. Ce traceur de ligne de marquage moyenne gamme est parfait pour les entrepreneurs à la recherche d'un traceur de ligne de marquage facilement manœuvrable et de gabarit moyen pour des projets sur lesquels des machines trop imposantes ne sont pas rentables.

PowrLiner 2850	
DONNÉES TECHNIQUES	
Débit max.	3,5 l/min
Taille max. de la buse - 1 pistolet	0,032" (0,813 mm)
Taille max. de la buse - 2 pistolets	0,019" (0,483 mm)
Pression de service max.	227 bar
Poids	78 kg
Moteur essence	Moteur Honda 120 cm <sup>3</sup> ; 2,98 kW, 50 W, avec alerte en cas de faible niveau d'huile
CONFIGURATIONS	RÉF.
2 pistolets	0290009

