



## POUR LES PRODUITS EN PHASE AQUEUSE UNIQUEMENT

Pour les solvants, merci d'utiliser le tuyau d'admission réf. 2306606.  
Seau non inclus.

ENTRAÎNEMENT PAR EMBRAYAGE

# POWRLINER 850

1,3 l/min

Recommandé pour les petites missions périodiques, sur des petits parkings ou des terrains sportifs.

### Caractéristiques :

#### Design léger

Pour une utilisation simple et rapide des lignes classiques.

#### Contrôle de la pression DirectLink

Réglage de 7 à 207 bar.

#### Huileur automatique

#### Support de pistolet réversible

le pistolet peut être dirigé vers la roue avant ou arrière.

#### Pistolet amovible

Pour faciliter l'application avec pochoir.

#### Pas de crevaison

Polyester spécialement développé pour un déplacement en douceur et une grande durabilité.

#### Roue avant réglable

Position de roue bloquée ou amovible.

#### Poignée pliable

Pour un stockage et un transport aisés.

#### Couvercle de seau en polyéthylène 19 litres

Seau non inclus.

### Extensions disponibles :

#### Kit de déblocage de la roue avant

0293970

Permet de débloquer la roue avant à l'aide d'un levier.

## PowrLiner 850

Le PowrLiner 850 a été conçu pour les petits entrepreneurs, les gestionnaires de pelouses sportives et le personnel de maintenance à la recherche d'un traceur de ligne de marquage basique capable d'assurer des pressions de pulvérisation élevées pour les petits travaux sur les chaussées, les pelouses ou les gazons. Il est facile à utiliser, à transporter et à stocker. Un seul opérateur suffit à le transporter et il se range facilement dans la plupart des coffres de voiture. Il convient à toutes les sociétés et à tous les budgets municipaux.

| PowrLiner 850  |   |
|--|---|
| DONNÉES TECHNIQUES                                     |   |
| Débit max.   | 1,3 l/min                                     |
| Taille max. de la buse - 1 pistolet (marquage)         | 0,021" (0,533 mm)                             |
| Taille max. de la buse - 1 pistolet (peinture Airless) | 0,017" (0,432 mm)                             |
| Pression de service max.                               | 207 bar                                       |
| Poids  | 38 kg   |
| Moteur essence   | Moteur à quatre temps<br>37,7 cm <sup>3</sup> |
| <b>RÉF.</b>  |   |
| 0290005  |   |

