

POWRTWIN® 12000 DI PLUS

La pompe la plus puissante de la gamme des machines hydrauliques Titan avec aspiration directe.



Speeflo®
HydraDrive™

Réglage pression Accutrol™
Précis de 30 à 250 bar.
Pas d'électronique, pas de maintenance

Ventilateur haut rendement
Meilleur refroidissement de l'huile

Châssis E-Z Swing
Remplacement ou remplissage faciles des bidons. Moins de hauteur pour un transport plus aisé

Chariot chromé
Poignée télescopique et poignées de levage

Filtre à huile hydraulique de grande capacité
Contribue à maintenir le système hydraulique propre et en bon état

Poignée levage

Moteur Honda®
GX270 OHV

Roues gonflables larges
Facilité de transport

Subject to modifications • JB80067C / SL40320 • 09/2015 M

POWRTWIN® 12000 DI PLUS

400V

TH

Tension / Puissance moteur		400 V~, 50 Hz, V3~	270cc, 8.5 Hp
Puissance / Capacité réservoir		5.5kW	6.06L / 1.6 US gal
Pression de service Max.		250 bar (3600 PSI)	250 bar (3600 PSI)
Niveau sonore Max.		80 dB (A)	92 dB (A)
Buse Max.	1-Pistolet	1.50 mm (0.059")	1.50 mm (0.059")
	2-Pistolets	1.01 mm (0.040")	1.01 mm (0.040")
	3-Pistolets	0.86 mm (0.034")	0.86 mm (0.034")
	4-Pistolets	0.76 mm (0.030")	0.76 mm (0.030")
	5-Pistolets	0.66 mm (0.026")	0.66 mm (0.026")
	6-Pistolets	0.61 mm (0.024")	0.61 mm (0.024")
Débit Max.		11.9L (3.15 US gal)/min	11.9L (3.15 US gal)/min
Poids		100 kg (220 lbs)	88 kg (194 lbs)
Dimensions		1168 x 686 x 866 mm (46" X 27" X 34")	1168 x 686 x 866 mm (46" X 27" X 34")
Références		0290034-MBV	0290023

Commercialisation exclusive par un réseau de revendeurs

Visitez notre site: www.titantool.fr

Toutes les informations contenues dans ce documents sont basées sur les données connues au jour de l'impression. Titan se réserve le droit d'effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable.