

CHOIX DE RACCORDS

Pulvériser de la peinture ne se réduit pas à simplement raccorder un flexible sur une pompe. Les conditions de travail peuvent nécessiter de rallonger le flexible ou de modifier l'équipement.

Mamelons

FLEXIBLE SUR FLEXIBLE (350 BAR)

DESCRIPTION	REFERENCE
1/4" NPS(M) x 1/4" NPS(M)	05045
1/4" NPT(M) x 3/8" NPS(M)	812-003
3/8" NPS(M) x 3/8" NPS(M)	490-014
1/2" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	449-621

Pression de service: 345 bar



FLEXIBLE SUR FLEXIBLE (500 BAR)

DESCRIPTION	REFERENCE
1/4" NPTF (M) x 1/4" NPTF(M)	9885642
3/8" NPTF (M) x 3/8" NPTF(M)	9885643
1/2" NPTF (M) x 1/4" NPTF(M)	9885644
3/4" NPTF (M) x 1/2" NPTF(M)	9885645
3/8" NPTF (M) x 1/4" NPTF(M)	9885646
1/2" NPTF (M) x 3/8" NPTF(M)	9885647
1/2" NPTF (M) x 1/2" NPTF(M)	9885648

Pression de service: 517 bar



RACCORDS CONIQUES

DESCRIPTION	REFERENCE
1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)	490-002
1/4" NPT(M) x 3/8" NPT(M)	490-006
3/8" NPT(M) x 3/8" NPT(M)	814-004
3/8" NPT(M) x 1/2" NPT(M)	814-005
1/2" NPT(M) x 1/2" NPT(M)	814-006
1/2" NPT(M) x 3/4" NPT(M)	101-201
3/4" NPT(M) x 3/4" NPT(M)	814-007

Pression de service: 345 bar



FLEXIBLE SUR CONIQUE

DESCRIPTION	REFERENCE
1/8" NPT(M) x 1/4" NPS(M)	490-001
1/4" NPT(M) x 1/4" NPS(M)	227-006
1/4" NPT(M) x 3/8" NPS(M)	804-555
1/4" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	814-003
3/8" NPT(M) x 1/4" NPS(M)	812-003
3/8" NPT(M) x 3/8" NPS(M)	808-555
3/8" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	815-005
1/2" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	228-002
3/4" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	814-555

Pression de service: 345 bar)



Coudes 90°

DESCRIPTION	REFERENCE
3/8" NPT(F) x 3/8" NPT(M)	818-002
1/2" NPT(F) x 1/2" NPT(M)	818-003
3/4" NPT(F) x 3/4" NPT(M)	818-010

Pression de service: 345 bar



Tés

DESCRIPTION	REFERENCE
1/4" NPT(F)	970-023
3/8" NPT(F)	817-002
1/2" NPT(F)	817-003
3/4" NPT(F)	817-004

Pression de service: 345 bar



Réductions

DESCRIPTION	REFERENCE
3/8" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	817-001
1/2" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-061
1/2" NPT(M) x 3/8" NPT(F)	541-009
3/4" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-062
1" NPT(M) x 3/4" NPT(F)	929-076
1-1/4" NPT(M) x 1" NPT(F)	929-077

Pression de service: 345 bar



Mâles-Femelles tournant

DESCRIPTION	REFERENCE
1/4" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-005
3/8" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-042
1/4" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-032
3/8" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-043
1/2" NPS(F) x 1/2" NPT(M)	200-555
3/4" NPS(F) x 3/4" NPT(M)	138-037
1" NPS(F) x 1" NPT(M)	200-556

Pression de service: 345 bar



Bouchons

DESCRIPTION	REFERENCE
1/4" NPT(M)	227-027
3/8" NPT(M)	227-033
1/2" NPT(M)	210-023
3/4" NPT(M)	210-038

Pression de service: 345 bar

