

# HYDRAULIQUE POWRLINER 6955/8955

8,5/9,5 l/min

Recommandé pour les missions de grande envergure à temps plein sur des aéroports, des routes, des parkings et des terrains sportifs.

## Caractéristiques :

### SmartArm

Permet une pulvérisation à gauche, à droite, à l'avant ou l'arrière du traceur.

### Contrôle précis de la pression

De 27 à 227 bar, pour pulvériser des revêtements légers de tous types allant jusqu'aux peintures à faible teneur en COV.

### Cadre pour usage intensif

Cadre avec finition epoxy résistant aux solvants les plus agressifs et à la corrosion.

### Kit pour second pistolet

Complète le traceur avec un pistolet S-3, un tube et un kit de buse pour des lignes plus larges ou doubles.

### Réservoir 45 L

### Pneumatiques

Roulements de roues testés sur autoroute.

### Support très pratique pour les tuyaux

Permet de ranger les tuyaux à l'arrière du traceur.

## Caractér. supplémentaires :

### Démarrage électrique

### Alerte faible niveau d'huile



Les trois grands modèles PowrLiner sont dotés d'un pistolet de pulvérisation S-3 en acier inoxydable avec une buse de marquage de ligne premium TR<sup>1</sup>.

### PowrCenter

Conçu avec des commandes conviviales et faciles à utiliser.

### Speeflo HydraDrive

Fournit une puissance optimale et une fiabilité à toute épreuve.

### Guidon DeadLock

Réglage simple dans 3 directions.

### SmartArm

Facilite l'ajustement des lignes et le transport.

## PowrLiner 6955/8955

Les projets de grande envergure nécessitent plus de puissance et de débit. Les traceurs de ligne de marquage PowrLiner 6955 et 8955 sont les véritables bourreaux de travail de l'industrie. Conçus pour garantir une grande simplicité d'utilisation et de fonctionnement sur des projets importants qui nécessitent une performance maximale avec un minimum de temps d'arrêt et de maintenance.

	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>			
Débit max. - gaz	5,7 l/min	8,5 l/min	9,5 l/min
Débit max. - électrique	4,2 l/min	----	----
Taille max. de la buse - 1 pistolet	0,038" (0,965 mm)	0,050" (1,27 mm)	0,054" (1,372 mm)
Taille max. de la buse - 2 pistolets	0,028" (0,711 mm)	0,033" (0,838 mm)	0,038" (0,965 mm)
Pression de service max.	227 bar	227 bar	227 bar
Moteur essence	Moteur Honda 120 cm <sup>3</sup> ; 2,98 kW, avec alerte en cas de faible niveau d'huile	Moteur Honda 160 cm <sup>3</sup> ; 4,04 kW, 100 W, avec alerte en cas de faible niveau d'huile	Moteur Honda 200 cm <sup>3</sup> ; 4,78 kW, 100 W, avec alerte en cas de faible niveau d'huile
	<b>RÉF.</b>	<b>RÉF.</b>	<b>RÉF.</b>
	0290052	0290053	0290054