

Rallonges

Rallonges tubulaires avec tube interne et tube externe pour une meilleure rigidité. Leur fabrication permet de raccorder plusieurs rallonges pour une longueur totale pouvant atteindre 3,60m tout en conservant une bonne rigidité.

- Permettent d'atteindre des surfaces hors de portée en pulvérisation ou rouleau alimenté.
- Peuvent être utilisée avec la majorité des pistolets.
- Raccord de rallonge inclus Référence 310-062
- Pression de service 250 Bar (3600 PSI).



46 cm (1.5')	Référence 310-381-1
90 cm (3')	Référence 310-383-1
180 cm (6')	Référence 310-386-1

90 cm (3') Rallonge avec tête orientable, écrou 7/8"	Référence 310-390
180 cm (6') Rallonge avec tête orientable, écrou 7/8"	Référence 0279976L

Clapet anti-goutte

- Elimine la présence de gouttes habituellement constatée en pulvérisation avec des rallonges
- Raccordement en 7/8" pour un montage sur la majorité des pistolets et rallonges

Clapet anti-goutte Référence 0521012



Raccord à renvoi d'angle

Adaptation des rallonges sur les pistolets avec un angle de 90°. Permet de positionner la rallonge en ligne avec la poignée du pistolet. Grand confort et efficacité. Pression de service 250 Bar (3600 PSI).

Se référer au tableau pour choisir l'écrou adapté à votre pistolet.

Référence 0509907



Raccord de couplage

Permet de raccorder différentes rallonges tubulaires entre elles. Ne pas dépasser une longueur totale de 3,60m.

Référence 0509908

