

## Flexibles

### Un choix adapté pour un travail de qualité

Juste un accessoire? Réfléchissez. Un flexible qui fuit ou éclate peut vous coûter du temps, de la peinture ou pire, un accident du travail. La pression dans le flexible est très élevée donc vous avez besoin de sécurité et de tranquillité. Faites le choix TITAN.

- Fabriqués à base d'uréthane pour résister à l'épreuve du temps.
- Déroulage et rangement faciles.
- Grande variété de diamètres et longueurs

### Rallonges



## Flexibles haute pression

- Enveloppe extérieure en uréthane solidarisée au tressage textile pour assurer une excellente flexibilité et un faible rayon de courbure.
- Tube conducteur pour une mise à la terre conforme à la réglementation.
- Uréthane résistant à l'abrasion.



Référence.	I.D.	Longueur		Pression de service maximum		Raccord
		Feet	Mètres	PSI	Bar	
0291007	3/16"	25	7.6	3300	228	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
0291008	3/16"	50	15	3300	228	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
316-513	1/4"	25	7.6	3300	228	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
316-505	1/4"	50	15	3300	228	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
0286498	1/4"	50	15	3600	248	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
250-114*	1/4"	50	15	4500	310	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
250-614*	1/4"	25	15	7400	510	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
0508342	3/8"	25	7.6	3300	228	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
690-375-50	3/8"	50	15	3300	228	3/8" NPSM (FBE) Tourn.
0291006	3/8"	50	15	5400	370	3/8" NPSM (FBE) Tourn.
0286499	3/8"	50	15	3600	248	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
225-112*	1/2"	25	7.6	3000	207	1/2" NPSM (FBE) Tourn.
250-112*	1/2"	50	15	3000	207	1/2" NPSM (FBE) Tourn.
250-512*	1/2"	50	15	5100	352	1/2" NPSM (FBE) Tourn.
250-638*	3/8"	50	15	7400	510	3/8" NPSM (FBE) Tourn.

## Fouets flexibles



Fouet 1,50m

Fouet 2,70m

Référence	I.D.	Long.		Pression de service maximum		Raccord
		Feet	Mètres	PSI	Bar	
550-240	3/16"	3	0.9	3300	228	1/4" NPSM (F/M) Tourn.
316-506	3/16"	5	1.5	3300	228	1/4" NPSM (F/M) Tourn.
550-222	3/16"	9	2.7	3300	228	1/4" NPSM (F/M) Tourn.
203-514*	1/4"	3	0.9	4500	310	1/4" NPSM (FBE) Tourn.
550-227	1/4"	6	1.8	3300	228	1/4" NPSM (F/M) Tourn.
316-533*	1/4"	6	1.8	3300	228	1/4" NPSM (FBE) Tourn.

- \* Renfort textile - ressort à chaque bout:  
 FBE - Femelle à chaque extrémité  
 NPT - National Pipe Tapered (conique)  
 MBE - Mâle à chaque extrémité  
 NPSM - National Pipe Straight Mechanical (cylind.)  
 F/M- 1 Femelle / 1 Mâle