



NOREXCO

16, rue des Chasseurs Z.I. Internationale
74100 VILLE-LA-GRAND - FRANCE
Tel. +33 (0) 450 38 37 36 - Fax +33 (0) 450 92 88 44
www.norexco.com - e-mail: norexco.france@norexco.com

Buse TR1 530 bar

BUSE HAUTES PERFORMANCES.

Les nouvelles buses haute pression TR1 ont été développées pour dépasser les attentes des utilisateurs en terme de finition, de durée de vie et de rentabilité. Idéales pour l'application des produits anticorrosion.

JET LE PLUS REGULIER DES BUSES INDUSTRIELLES.

- Largeur constante du jet sur une longue durée.

BUSE AYANT LA MEILLEURE LONGÉVITÉ DU MARCHÉ.

- Régularité du débit et de la forme du jet tout au long de la vie de la buse.
- Moins de consommation de peinture pour plus de profits.



BUSES TITAN TR1 530 BAR REF: 696-XXX

LARGEUR DE JET (POUCES)	DIAMÈTRE ORIFICE (POUCES)														
	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.035	0.039	0.043
2 - 4			113	115	117	119									
4 - 6	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227					
6 - 8		311	313	315	317										
8 - 10		411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
10 - 12					517	519	521	523	525	527	529	531	535	539	543
12 - 14										627					
Débit (GPM)	0.09	0.12	0.18	0.23	0.30	0.40	0.47	0.57	0.66	0.77	0.88	1.10	1.30	1.64	2.05



Tous droits de modification réservés - F. 09/2015

Porte Buse HP

Utilisation exclusive avec les buses TR1 530 bar (7700 PSI)

Porte buse 7/8" Filetage - G

Référence 661-027

